

Proste przykłady zdarzeń myszy

1. Zdarzenia jako atrybuty znaczników - komunikaty

```
<body>

<script type="text/javascript">

function przycisk2()

{alert ("Drugi przycisk został kliknięty");

}

</script>

<input type="button" onclick='alert("Pierwszy przycisk został kliknięty")' value="Pierwszy przycisk"/>

<input type="button" onclick="przycisk2()" value="Drugi przycisk"/>

</body>
```

2. Zdarzenia jako atrybuty znaczników – linki

```
<body>

<input type="button" onclick="location.href='http://lo1.sandomierz.pl'" value="I LO w Sandomierzu"/><br/><br/>

<input type="button" onclick="location.href='http://ekonomik.edupage.org'" value="ZSE w Sandomierzu"/><br/><br/>

<input type="button" onclick="location.href='http://2lo.sandomierz.pl'" value="II LO w Sandomierzu"/><br/><br/>

</body>
```

3. Zdarzenia myszy jako atrybuty – zmiana koloru tła

```
<body>

<script type="text/javascript">

function kolor_tla(kolor){

document.bgColor=kolor;

}

</script>

<p onmouseover="kolor_tla('green')">tło zielone</p>

<p onmouseover="kolor_tla('red')">tło czerwone</p>

<p onmouseover="kolor_tla('blue')">tło niebieskie</p>

</body>
```